



ПРАЙС-ЛИСТ 2026

Обладнання Pietro Fiorentini для редукування, обліку та безпеки газу

Дійсний з 01.04.2026 · Ціни в у.о. з ПДВ, 1 у.о. = 1 EUR

Офіційний дистриб'ютор в Україні — **ТОВ «ПТК «Укргазкомплект»**

+38 (044) 494-09-31...34 · office@ukrgazkom.com.ua · ukrgazkom.com.ua

Зміст

01	Побутові регулятори тиску газу типу FE, FEX.....	3
02	Побутові фільтри газу типу 10000, 10600, 50000.....	4
03	Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу DIVAL.....	6
04	Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу NORVAL.....	8
05	Регулятори з пілотним керуванням для CT/HT: REVAL 182, APERVAL, DIXI, TERVAL.....	9
06	Регулятори з пілотним керуванням для BT: REFLUX 819, REFLUX 819/FO, APERFLUX 851, DIXI/AP.....	10
07	Регулятори прямої дії для BT: DIVAL/AP, STAFLUX 185, STAFLUX 187, ATF Antifreeze.....	10
08	Стабілізатори тиску газу: 300-320, 3K, 3S, 3Z, 3Y (Pu = 0,35-1 бар).....	11
09	Фільтри газу типу HFA, HFB, HFA/TRC.....	14
10	Запобіжно-запірні та запобіжно-скидні клапани: DILOCK, SCN, SBC, HBC, CS31, PVS.....	15
11	Теплообмінники типу KSI.....	16
12	Регулюючий клапан типу DELTAFLUX.....	17
13	Кульові крани: BAR STOCK, FULLY WELDED, PUSH, SPLIT BODY, TRUNNION, UNDERGROUND.....	17
14	Дискові поворотні затвори «Батерфляй» типу BF 31, BF 32.....	19

Умовні позначення та загальні умови

ЗСК	запобіжно-скидний клапан
ЗЗК	запобіжно-запірний клапан
Cg	коефіцієнт витрат. Якщо $(P_{вх} / P_{вих}) > 2$, то $Q_{max} = 0,526 \times C_g \times P_{вх}$
RF / RJ	фланцеві з'єднання
BW	з'єднання під приварювання
Qnom.	номінальна пропускна здатність, stm^3/h
DN	номінальний діаметр

ЦІНИ

Усі ціни наведені в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 EUR.
Оплата в гривні за комерційним курсом на день виставлення рахунку.

ТИСК

1 ат = 1,013 бар = 0,1 МПа = 100 кПа = 760 мм рт. ст.
1 мбар = 10 мм вод. ст. = 100 Па.

УМОВИ


Ціни довідкові й не є публічною офертою.
Комплектація, терміни постачання та знижки — за запитом.

Побутові регулятори тиску газу типу FE, FEX

Максимальний вхідний тиск 8,6 бар

Тип	Qnom., stm3/h	DN вхід	DN вихід	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
 FE6 BP Q, U, L	6	3/4"	1"1/4	13÷180	+	+	83,94
FE6 BP T1, T2	6	3/4"	1"1/4	13÷180	+	+	86,57
FE6 TR Q, U, L	6	3/4"	1"1/4	180÷500	+	+	158,23
FE10 BP Q, U, L	10	3/4"	1"1/4	13÷180	+	+	89,57
FE10 BP T1, T2	10	3/4"	1"1/4	13÷180	+	+	92,37
FE10 TR Q, U, L	10	3/4"	1"1/4	180÷500	+	+	164,51
FE25 BP Q, U, L	25	3/4"	1"1/4	13÷180	+	+	105,82
FE25 T1, T2	25	3/4"	1"1/4	13÷180	+	+	110,90
FE25 TR Q, U, L	25	3/4"	1"1/4	180÷500	+	+	167,62
FES BP Q, U, L	50	3/4"	1"1/4	13÷180	+	+	124,25
FES T1, T2	50	3/4"	1"1/4	13÷180	+	+	130,32
FES TR Q, U, L	50	3/4"	1"1/4	180÷500	+	+	188,77
 FEXS F BP	50	1"	1"1/2	13÷100	+	+	357,66
FEXS F MP	50	1"	1"1/2	100÷350	+	+	371,82
FEXS BP	75	1"	1"1/2	13÷100	+	+	401,13
FEXS MP	75	1"	1"1/2	100÷350	+	+	420,26
FEXS S BP	100	1"	1"1/2	13÷100	+	+	439,53
FEXS S MP	100	1"	1"1/2	100÷350	+	+	458,73
 FEXS F BP	50	DN25	DN40	13÷100	+	+	476,68
FEXS F MP	50	DN25	DN40	100÷350	+	+	490,84
FEXS BP	75	DN25	DN40	13÷100	+	+	520,15
FEXS MP	75	DN25	DN40	100÷350	+	+	539,29
FEXS S BP	100	DN25	DN40	13÷100	+	+	558,55
FEXS S MP	100	DN25	DN40	100÷350	+	+	577,75

— Можливі варіанти виконання регуляторів тиску серій FE – L, Q, S, T, U. Версія T1 – призначена для заміни регуляторів РДГС 10 без вогневих робіт.



Побутові регулятори тиску газу типу HP100

Максимальний вхідний тиск 20 бар

Тип	Qnom., stm3/h	DN вхід	DN вихід	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
 HP100 AP	20-240	1"	1"	300÷750	+	-	249,21
HP100 AP/B	20-240	1"	1"	300÷750	+	+	412,82
HP100 AP TR	20-240	1"	1"	750÷4500	+	-	249,21
HP100 APTR/B	20-240	1"	1"	750÷4500	+	+	412,82
 HP100 AP	20-240	DN25	DN25	300÷750	+	-	400,09
HP100 AP/B	20-240	DN25	DN25	300÷750	+	+	569,41
HP100 AP TR	20-240	DN25	DN25	750÷4500	+	-	400,09
HP100 APTR/B	20-240	DN25	DN25	750÷4500	+	+	569,41

Запобіжно-скидні клапани типу VS/AM 65

Максимальний вхідний тиск 20 бар

Тип	DN	Тиск вихід, мбар	Ціна, у.о. з ПДВ
 VS/AM 65 BP	1 "	15÷150	271,44
VS/AM 65 MP	1 "	150÷500	291,63
VS/AM 65 TR	1 "	500÷7000	319,95

Фільтри газу типу 10000, 10600

Максимальний вхідний тиск 10 бар; для F10210/F... — 2 бар



Тип	DN	Пропускна здатність, нм3/год	Ступінь фільтрації, мкм	Ціна, у.о. з ПДВ
F10003...	1/2"	10	50, 300	16,16
F10004...	3/4"	12	50, 300	16,07
F10601...	1/2"	48	50, 160LPG	45,39
F10602...	3/4"	75	50, 160LPG	45,39
F10603...	1"	130	50, 160LPG	45,39
F10604...	1 1/4"	195	50, 160LPG	70,33
F10605...	1 1/2"	250	50, 160LPG	70,33
F10606...	2"	300	50, 160LPG	70,98
F10603/F...	DN 25	130	50, 160LPG	129,42
F10604/F...	DN 32	195	50, 160LPG	178,85
F10605/F...	DN 40	250	50, 160LPG	184,65
F10606/F...	DN 50	300	50, 160LPG	194,91
F10607/F...	DN 65	480	50, 160LPG	253,04
F10608/F...	DN 80	610	50, 160LPG	286,51
F10609/F...	DN 100	1400	50, 160LPG	488,57
F10210/F...	DN 150	2500	50, 160LPG	1 730,04

Фільтри газу типу 50000

Максимальний вхідний тиск 10 бар.



Тип	DN	Пропускна здатність, нм3/год	Ступінь фільтрації, мкм	Ціна, у.о. з ПДВ
F50101...	1"	800	5, 50	177,31
F50102...	1 1/4"	800	5, 50	181,10
F50103...	1 1/2"	800	5, 50	182,95
F50201...	1 1/2"	1600	5, 50	196,53
F50202...	2"	1600	5, 50	197,68
F50101/F...	DN 25	800	5, 50	198,61
F50102/F...	DN 32	800	5, 50	219,90
F50103/F...	DN 40	800	5, 50	241,78
F50201/F...	DN 40	1600	5, 50	286,45
F50202/F...	DN 50	1600	5, 50	457,08

Індикатори забруднення фільтрів типу DP сталевий

Максимальний вхідний тиск 100 бар.



Тип	Шкала, бар	Магнітний сенсор	Ціна, у.о. з ПДВ
DP 1	0 – 0,15	-	331,95
DP 3	0 – 0,30	-	331,95
DP 5	0 – 0,60	-	331,95
DP 10	0 – 1,00	-	331,95
DP 1/RM	0 – 0,15	+	559,07
DP 3/RM	0 – 0,30	+	559,07
DP 5/RM	0 – 0,60	+	559,07
DP 10/RM	0 – 1,00	+	559,07
Монт. комплект 10 1/4 для індикатора забруднення фільтра DP (комплект)			20,00

- Ціни на фільтри приведені без манометрів, індикаторів забруднення фільтра та монтажних комплектів.
- Є в наявності версія фільтрів з можливістю пломбування.

Фільтри газу типу 10000, 10600 з вбудованим індикатором забруднення фільтра

Максимальний вхідний тиск 10 бар; для F10210/F... — 2 бар

Тип	DN	Пропускна здатність, нм3/год	Ступінь фільтрації, мкм	Ціна, у.о. з ПДВ
	F10601...	1/2"	48	186,25
	F10602...	3/4"	75	186,25
	F10603...	1"	130	186,25
	F10604...	1 1/4"	195	211,19
	F10605...	1 1/2"	250	211,19
	F10606...	2"	300	211,84
	F10603/F...	DN 25	130	270,28
	F10604/F...	DN 32	195	319,71
	F10605/F...	DN 40	250	325,51
	F10606/F...	DN 50	300	335,77
	F10607/F...	DN 65	480	393,90
	F10608/F...	DN 80	610	427,37
	F10609/F...	DN 100	1400	629,43
	F10210/F...	DN 150	2500	1 870,90

Фільтри газу типу 50000 з вбудованим індикатором забруднення фільтра

Максимальний вхідний тиск 10 бар.

Тип	DN	Пропускна здатність, нм3/год	Ступінь фільтрації, мкм	Ціна, у.о. з ПДВ
	F50101...	1"	800	318,17
	F50102...	1 1/4"	800	321,97
	F50103...	1 1/2"	800	323,81
	F50201...	1 1/2"	1600	337,40
	F50202...	2"	1600	338,55
	F50101/F...	DN 25	800	339,47
	F50102/F...	DN 32	800	360,77
	F50103/F...	DN 40	800	382,64
	F50201/F...	DN 40	1600	427,32
	F50202/F...	DN 50	1600	597,94

Індикатори забруднення фільтрів типу DP алюмінієвий

Максимальний вхідний тиск 20 бар.

Тип	Шкала, бар	Магнітний сенсор	Ціна, у.о. з ПДВ
	DP 1	0 – 0,15	140,86
	Монт. комплект 10 1/4 для індикатора забруднення фільтра DP (комплект)		20,00

- Ціни на фільтри приведені без манометрів та монтажних комплектів.
- Є в наявності версія фільтрів з можливістю пломбування.

Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу DIVAL 500, DIVAL 507, DIVAL 512

Максимальний вхідний тиск для версії BP 10 бар, для версії MP, TR 20 бар

	Тип	Qном., stm3/h	DN вхід	DN вихід	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
	DIVAL 500 BP	250	1 "	1 "	13÷100	+	-	402,42
	DIVAL 500 BP	250	1 "	1 "	13÷100	+	LA507BP	683,40
	DIVAL 500 MP	350	1 "	1 "	100÷300	+	-	402,42
	DIVAL 500 MP	350	1 "	1 "	100÷300	+	LA507MP	683,40
	DIVAL 500 TR	350	1 "	1 "	300÷2500	+	-	489,68
	DIVAL 500 TR	350	1 "	1 "	300÷2500	+	LA507TR	846,79
	DIVAL 500 BP	350	1 "	1 1/2"	13÷100	+	-	441,29
	DIVAL 500 BP	350	1 "	1 1/2"	13÷100	+	LA512BP	722,27
	DIVAL 500 MP	500	1 "	1 1/2"	100÷300	+	-	441,29
	DIVAL 500 MP	500	1 "	1 1/2"	100÷300	+	LA512MP	722,27
	DIVAL 500 TR	500	1 "	1 1/2"	300÷2500	+	-	529,20
	DIVAL 500 TR	500	1 "	1 1/2"	300÷2500	+	LA512TR	895,02
	DIVAL 507 BP	250	1 "	1 "	13÷100	+	-	552,42
	DIVAL 507 BP	250	1 "	1 "	13÷100	+	LA507BP	833,40
	DIVAL 507 MP	250	1 "	1 "	100÷300	+	-	552,42
	DIVAL 507 MP	250	1 "	1 "	100÷300	+	LA507MP	833,40
	DIVAL 507 TR	250	1 "	1 "	300÷3000	+	-	660,17
	DIVAL 507 TR	250	1 "	1 "	300÷3000	+	LA507TR	1 017,28
	DIVAL 512 BP	300	1 "	1 1/2"	13÷100	+	-	642,27
	DIVAL 512 BP	300	1 "	1 1/2"	13÷100	+	LA512BP	923,25
	DIVAL 512 MP	400	1 "	1 1/2"	100÷300	+	-	642,27
	DIVAL 512 MP	400	1 "	1 1/2"	100÷300	+	LA512MP	923,25
	DIVAL 512 TR	400	1 "	1 1/2"	300÷3000	+	-	751,79
	DIVAL 512 TR	400	1 "	1 1/2"	300÷3000	+	LA512TR	1 117,61
Датчик стану ЗЗК								194,24

Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу DIVAL SQD

Максимальний вхідний тиск DIVAL SDQ 6 бар

	Тип	Qnom., stm3/h	DN вхід	DN вихід	Тиск вихід, мбар	ЗСК	Наявність фільтру	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
	DIVAL SQD 1 BP	420	DN40	DN40	13÷100	+	+ 5, 50 мкм	LASQD1 BP	1 011,71
	DIVAL SQD 1 MP	475	DN40	DN40	101÷300	+	+ 5, 50 мкм	LASQD1 MP	1 011,71
	DIVAL SQD 2	880	DN50	DN50	10÷300	+	+ 5, 50 мкм	LASQD2 BP	1 427,20
	DIVAL SQD 6	2640	DN80	DN80	10÷300	+	+ 5, 50 мкм	LASQD6 BP_MP	2 416,20
	Датчик стану ЗЗК								194,24

— Ціни на регулятори приведені без індикатора стану ЗЗК.

Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу DIVAL 500, DIVAL 507, DIVAL 512 з фланцями

Максимальний вхідний тиск для версії BP 10 бар, для версії MP, TR 20 бар



Тип	Qnom., stm3/h	DN вхід	DN вихід	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
DIVAL 500 BP	250	DN25	DN25	13÷100	+	-	560,70
DIVAL 500 BP	250	DN25	DN25	13÷100	+	LA507BP	841,46
DIVAL 500 MP	350	DN25	DN25	100÷300	+	-	560,70
DIVAL 500 MP	350	DN25	DN25	100÷300	+	LA507MP	841,46
DIVAL 500 TR	350	DN25	DN25	300÷2500	+	-	669,03
DIVAL 500 TR	350	DN25	DN25	300÷2500	+	LA507TR	1 025,78
DIVAL 500 BP	350	DN25	DN40	13÷100	+	-	652,06
DIVAL 500 BP	350	DN25	DN40	13÷100	+	LA512BP	932,82
DIVAL 500 MP	500	DN25	DN40	100÷300	+	-	652,06
DIVAL 500 MP	500	DN25	DN40	100÷300	+	LA512MP	932,82
DIVAL 500 TR	500	DN25	DN40	300÷2500	+	-	762,64
DIVAL 500 TR	500	DN25	DN40	300÷2500	+	LA512TR	1 127,93
DIVAL 507 BP	250	DN25	DN25	13÷100	+	-	724,21
DIVAL 507 BP	250	DN25	DN25	13÷100	+	LA507BP	1 004,97
DIVAL 507 MP	250	DN25	DN25	100÷300	+	-	724,21
DIVAL 507 MP	250	DN25	DN25	100÷300	+	LA507MP	1 004,97
DIVAL 507 TR	250	DN25	DN25	300÷3000	+	-	832,54
DIVAL 507 TR	250	DN25	DN25	300÷3000	+	LA507TR	1 189,29
DIVAL 512 BP	300	DN25	DN40	13÷100	+	-	815,57
DIVAL 512 BP	300	DN25	DN40	13÷100	+	LA512BP	1 096,33
DIVAL 512 MP	400	DN25	DN40	100÷300	+	-	815,57
DIVAL 512 MP	400	DN25	DN40	100÷300	+	LA512MP	1 096,33
DIVAL 512 TR	400	DN25	DN40	300÷3000	+	-	983,38
DIVAL 512 TR	400	DN25	DN40	300÷3000	+	LA512TR	1 348,67
Датчик стану ЗЗК							194,24

Імпульсна лінія для регуляторів тиску газу DIVAL, NORVAL, REVAL 182, APERVAL, DIXI, REFLUX 819



Тип	Ціна, грн. з ПДВ
Імпульсна лінія DIVAL (D 10, L 1000)	за запитом
Імпульсна лінія NORVAL (D 14, L 1000)	за запитом
Імпульсна лінія REVAL 182, APERVAL, DIXI (D 10, L 1000)	за запитом
Імпульсна лінія REFLUX 819 (D 10, L 1000)	за запитом

— Ціни на регулятори приведені без індикатора стану ЗЗК.

Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу DIVAL 600

Максимальний вхідний тиск DIVAL 600 20 бар

Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
DIVAL 600 BP	269	DN25	13÷350	+	-	1 864,03
DIVAL 600 BP	269	DN25	13÷350	+	LA160BP	2 327,64
DIVAL 600 TR	315	DN25	280÷4400	+	-	1 980,88
DIVAL 600 TR	315	DN25	280÷4400	+	LA160TR	2 568,13
DIVAL 600 BP	652	DN40	13÷90	+	-	1 971,09
DIVAL 600 BP	652	DN40	13÷90	+	LA250BP	2 537,37
DIVAL 600 MP	652	DN40	75÷350	+	-	1 971,09
DIVAL 600 MP	652	DN40	75÷350	+	LA250MP	2 537,37
DIVAL 600 TR	692	DN40	280÷4400	+	-	2 094,68
DIVAL 600 TR	692	DN40	280÷4400	+	LA250TR	2 778,41
DIVAL 600 BP	781	DN50	13÷90	+	-	2 159,85
DIVAL 600 BP	781	DN50	13÷90	+	LA250BP	2 726,13
DIVAL 600 MP	781	DN50	75÷350	+	-	2 159,85
DIVAL 600 MP	781	DN50	75÷350	+	LA250MP	2 726,13
DIVAL 600 TR	770	DN50	280÷4400	+	-	2 295,03
DIVAL 600 TR	770	DN50	280÷4400	+	LA250TR	2 978,76
Датчик стану ЗЗК						194,24

— Регулятор може бути укомплектований: ЗЗК, ЗСК, шумоглушником, датчиком стану ЗЗК, датчиком стану регулятора, фільтром пілота, інтелектуальною системою управління FIO.

Регулятори прямої дії для середнього та низького тиску типу NORVAL

Максимальний вхідний тиск для NORVAL DN 25-80 19 бар, для NORVAL DN100-200 8,6 бар

Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
NORVAL T.495, 375	Cg=331	DN 25	16÷1100	-	-	3 407,41
NORVAL T.495, 375	Cg=331	DN 25	16÷1100	-	SN	4 516,85
NORVAL T.375TR	Cg=331	DN 25	900÷4400	-	-	3 638,55
NORVAL T.375TR	Cg=331	DN 25	900÷4400	-	SN	4 747,99
NORVAL T.495, 375	Cg=848	DN 40	16÷1100	-	-	3 608,71
NORVAL T.495, 375	Cg=848	DN 40	16÷1100	-	SN	4 829,70
NORVAL T.375TR	Cg=848	DN 40	900÷4400	-	-	3 955,34
NORVAL T.375TR	Cg=848	DN 40	900÷4400	-	SN	5 176,33
NORVAL T.495, 375	Cg=1360	DN 50	16÷1100	-	-	3 704,04
NORVAL T.495, 375	Cg=1360	DN 50	16÷1100	-	SN	4 925,03
NORVAL T.375TR	Cg=1360	DN 50	900÷4400	-	-	3 955,34
NORVAL T.375TR	Cg=1360	DN 50	900÷4400	-	SN	5 176,33
NORVAL T.495 HC		DN 50	16÷83	-	-	3 917,12
NORVAL T.495 HC		DN 50	16÷83	-	SN	5 138,10
NORVAL T.630, 495, 375	Cg=2240	DN 65	10÷2800	-	-	4 245,04
NORVAL T.630, 495, 375	Cg=2240	DN 65	10÷2800	-	SN	5 548,43
NORVAL T.375TR	Cg=2240	DN 65	900÷4400	-	-	4 533,11
NORVAL T.375TR	Cg=2240	DN 65	900÷4400	-	SN	5 836,51
NORVAL T.630, 495, 375	Cg=3395	DN 80	10÷2800	-	-	4 412,95
NORVAL T.630, 495, 375	Cg=3395	DN 80	10÷2800	-	SN	5 716,34
NORVAL T.375TR	Cg=3395	DN 80	900÷4400	-	-	4 712,48
NORVAL T.375TR	Cg=3395	DN 80	900÷4400	-	SN	6 015,87
NORVAL T.630, 495, 375	Cg=5100	DN 100	12÷2800	-	-	8 200,32
NORVAL T.630, 495, 375	Cg=5100	DN 100	12÷2800	-	SN	9 924,96
NORVAL T.375TR	Cg=5100	DN 100	900÷4400	-	-	8 757,07
NORVAL T.375TR	Cg=5100	DN 100	900÷4400	-	SN	10 481,71
NORVAL T.817, 658, 630, 495	Cg=10600	DN 150	12÷1800	-	-	15 380,48
NORVAL T.817, 658, 630, 495	Cg=10600	DN 150	12÷1800	-	SN	17 902,11
NORVAL T.817, 658, 630, 495	Cg=16600	DN 200	12÷1800	-	-	25 060,94
NORVAL T.817, 658, 630, 495	Cg=16600	DN 200	12÷1800	-	SN	27 811,28
Датчик стану ЗЗК DN25-DN80						305,70
Датчик стану ЗЗК DN100-DN200						326,79

— ЗСК – запобіжно-скідний клапан (VS/AM - окремий пристрій); ЗЗК – запобіжно-запірний клапан.

— Ціни на регулятори приведені без індикатора стану ЗЗК.

Регулятори з пілотним керуванням для середнього та низького тиску типу REVAL 182

Максимальний вхідний тиск 19 бар. Регулятор при аварії закритий



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
Reval 182	575	DN 25	7 ÷ 12000	VS/AM	SA	за запитом
Reval 182	2220	DN 50	7 ÷ 12000	VS/AM	SA	за запитом
Reval 182	3990	DN 65	7 ÷ 12000	VS/AM	SA	за запитом
Reval 182	4937	DN 80	7 ÷ 12000	VS/AM	SA	за запитом
Reval 182	8000	DN 100	7 ÷ 12000	VS/AM	SA	за запитом
Reval 182	16607	DN 150	7 ÷ 12000	VS/AM	SB-82	за запитом
Reval 182	25933	DN 200	7 ÷ 12000	VS/AM	SB-82	за запитом
Reval 182	36525	DN 250	7 ÷ 12000	VS/AM	SB-82	за запитом

Регулятори з пілотним керуванням для середнього та низького тиску типу APERVAL, APERVAL 101

Максимальний вхідний тиск 19 бар. Регулятор при аварії відкритий



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
Aperval	584	DN 25	5 ÷ 9500	VS/AM	SA	за запитом
Aperval	1978	DN 50	5 ÷ 9500	VS/AM	SA	за запитом
Aperval	3530	DN 65	5 ÷ 9500	VS/AM	SA	за запитом
Aperval	4525	DN 80	5 ÷ 9500	VS/AM	SA	за запитом
Aperval	6719	DN 100	5 ÷ 9500	VS/AM	SA	за запитом
Aperval101	2091	DN 50	20 ÷ 9500	VS/AM	SA	за запитом
Aperval101	4796	DN 80	20 ÷ 9500	VS/AM	SA	за запитом
Aperval101	7176	DN 100	20 ÷ 9500	VS/AM	SA	за запитом

Регулятори з пілотним керуванням для середнього та низького тиску типу DIXI

Максимальний вхідний тиск 16 бар.



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
Dixi	489	DN 25	20 ÷ 6000	VS/AM	LA	за запитом
Dixi	983	DN 40	20 ÷ 6000	VS/AM	LA	за запитом
Dixi	1082	DN 50	20 ÷ 6000	VS/AM	LA	за запитом

— Регулятор може бути укомплектований: ЗЗК, ЗСК, шумоглушником, датчиком стану ЗЗК, датчиком стану регулятора, фільтром пілота, інтелектуальною системою управління FIO.

Регулятори з пілотним керуванням для середнього та низького тиску та вбудованим монітором типу TERVAL

Максимальний вхідний тиск 19 бар. · Регулятор при аварії відкритий, монітор при аварії закритий.



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
TERVAL	1706	DN 50	20 ÷ 6000	VS/AM	SA	за запитом
TERVAL	2731	DN 65	20 ÷ 6000	VS/AM	SA	за запитом
TERVAL	3906	DN 80	20 ÷ 6000	VS/AM	SA	за запитом
TERVAL	5490	DN 100	20 ÷ 6000	VS/AM	SA	за запитом

Регулятори з пілотним керуванням для середнього та низького тиску та вбудованим монітором типу TERVAL R

Максимальний вхідний тиск 19 бар. · Регулятор при аварії закритий, монітор при аварії закритий.



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, мбар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
TERVAL R	1667	DN 50	20 ÷ 6000	VS/AM	SA	за запитом
TERVAL R	2793	DN 65	20 ÷ 6000	VS/AM	SA	за запитом
TERVAL R	4099	DN 80	20 ÷ 6000	VS/AM	SA	за запитом
TERVAL R	5660	DN 100	20 ÷ 6000	VS/AM	SA	за запитом

— Регулятор може бути укомплектований: ЗЗК, ЗСК, шумоглушником, датчиком стану ЗЗК, датчиком стану регулятора, фільтром пілота, інтелектуальною системою управління FIO.

Регулятори з пілотним керуванням для високого тиску типу REFLUX 819

Максимальний вхідний тиск 100 бар. Регулятор при аварії закритий



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, бар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
REFLUX 819	575	DN25	0,3 ÷ 74	VS/AM	SB-82	за запитом
REFLUX 819	2220	DN50	0,3 ÷ 74	VS/AM	SB-82	за запитом
REFLUX 819	4937	DN80	0,3 ÷ 74	VS/AM	SB-82	за запитом
REFLUX 819	8000	DN100	0,3 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом
REFLUX 819	16607	DN150	0,3 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом
REFLUX 819	25933	DN200	0,3 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом
REFLUX 819	36525	DN250	0,3 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом

Регулятори з пілотним керуванням для високого тиску типу REFLUX 819/FO

Максимальний вхідний тиск 100 бар. Регулятор при аварії відкритий



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, бар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
REFLUX 819/FO	575	DN25	0,3 ÷ 74	VS/AM	SB-82	за запитом
REFLUX 819/FO	2220	DN50	0,3 ÷ 74	VS/AM	SB-82	за запитом
REFLUX 819/FO	4937	DN80	0,3 ÷ 74	VS/AM	SB-82	за запитом
REFLUX 819/FO	8000	DN100	0,3 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом
REFLUX 819/FO	16607	DN150	0,3 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом
REFLUX 819/FO	25933	DN200	0,3 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом
REFLUX 819/FO	36525	DN250	0,3 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом

Регулятори з пілотним керуванням для високого тиску типу APERFLUX 851, DIXI/AP

Максимальний вхідний тиск 100 бар. Регулятор при аварії відкритий



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, бар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
APERFLUX 851	480	DN25	0,8 ÷ 74	VS/AM	SB-82	за запитом
APERFLUX 851	1550	DN50	0,8 ÷ 74	VS/AM	SB-82	за запитом
APERFLUX 851	3790	DN80	0,8 ÷ 74	VS/AM	SB-82	за запитом
APERFLUX 851	5554	DN100	0,8 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом
APERFLUX 851	11112	DN150	0,8 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом
APERFLUX 851	17316	DN200	0,8 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом
APERFLUX 851	24548	DN250	0,8 ÷ 74	VS/AM	HB-97	за запитом
DIXI/AP	159	DN25	0,5 ÷ 25	VS/AM	SB-87	за запитом

— Регулятор може бути укомплектований: ЗЗК, ЗСК, шумоглушником, датчиком стану ЗЗК, датчиком стану регулятора, фільтром пілота, інтелектуальною системою управління FIO.

Регулятори прямої дії для високого тиску типу DIVAL/AP

Максимальний вхідний тиск 75 бар.



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, бар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
DIVAL/AP	140	DN25	0,85÷4,5	VS/AM	SB-87	за запитом

Регулятори прямої дії для високого тиску типу STAFLUX 185

Максимальний вхідний тиск 120 бар.



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, бар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
STAFLUX 185	439	DN25	1 ÷ 75	VS/AM	SB-185	за запитом
STAFLUX 185	1861	DN50	1 ÷ 75	VS/AM	SB-185	за запитом
STAFLUX 185	3764	DN80	1 ÷ 75	VS/AM	SB-185	за запитом

Регулятори прямої дії для високого тиску типу STAFLUX 187

Максимальний вхідний тиск 220 бар.



Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, бар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
STAFLUX 187	130	DN25	1 ÷ 75	VS/AM	SB-187	за запитом

Регулятори прямої дії для високого тиску типу ATF Antifreeze

Максимальний вхідний тиск 220 бар.

Тип	Коеф. витрат, Cg	DN	Тиск вихід, бар	ЗСК	ЗЗК	Ціна, у.о. з ПДВ
 ATF 15	3	DN25	1,5 ÷ 60	-	-	за запитом

— Регулятор може бути укомплектований: ЗЗК, ЗСК, шумоглушником, датчиком стану ЗЗК, датчиком стану регулятора, фільтром пілота, інтелектуальною системою управління FIO.

Стабілізатори тиску газу типу STAB 300-320, ЗК

Максимальний вхідний тиск 0,5 бар

	Код	Коефіцієнт витрат, Cg	DN	Тиск вихід, мбар	Наявність фільтру	ЗЗК Max/min	Ціна, у.о. з ПДВ
	F30051...	80	1/2"	5÷150	-	-/-	48,61
	F30052...	100	3/4"	5÷150	-	-/-	48,61
	F30053...	130	1"	5÷150	-	-/-	48,61
	F30150...	190	1/2"	5÷300	-	-/-	77,20
	F30151...	240	3/4"	5÷300	-	-/-	77,20
	F30152...	285	1"	5÷300	-	-/-	77,20
	F30153...	680	1 1/4"	5÷300	-	-/-	203,00
	F30154...	710	1 1/2"	5÷300	-	-/-	203,00
	F30155...	1300	2"	5÷300	-	-/-	259,46
	F30152/F...	285	DN 25	5÷300	-	-/-	221,82
	F30153/F...	680	DN 32	5÷300	-	-/-	356,54
	F30154/F...	710	DN 40	5÷300	-	-/-	371,70
	F30155/F...	1300	DN 50	5÷300	-	-/-	399,94
	F30156/F...	1650	DN 65	5÷300	-	-/-	759,39
	F30157/F...	2000	DN 80	5÷300	-	-/-	796,42
	F31051...	80	1/2"	5÷150	+	-/-	49,58
	F31052...	100	3/4"	5÷150	+	-/-	49,58
	F31053...	130	1"	5÷150	+	-/-	49,58
	F31150...	150	1/2"	5÷300	+	-/-	83,58
	F31151...	175	3/4"	5÷300	+	-/-	83,58
	F31152...	220	1"	5÷300	+	-/-	83,58
	F31153...	460	1 1/4"	5÷300	+	-/-	211,06
	F31154...	570	1 1/2"	5÷300	+	-/-	211,06
	F31155...	1150	2"	5÷300	+	-/-	302,90
	F31152/F...	220	DN 25	5÷300	+	-/-	231,43
	F31153/F...	460	DN 32	5÷300	+	-/-	376,40
	F31154/F...	570	DN 40	5÷300	+	-/-	391,08
	F31155/F...	1150	DN 50	5÷300	+	-/-	417,93
	F31156/F...	1450	DN 65	5÷300	+	-/-	817,37
	F31157/F...	1600	DN 80	5÷300	+	-/-	863,36
	F31158/F...	2850	DN 100	5÷300	+	-/-	1 006,57
	F32051...	56	1/2"	5÷150	+	+/+	175,95
	F32052...	70	3/4"	5÷150	+	+/+	175,95
	F32053...	100	1"	5÷150	+	+/+	175,95
	F3K051...	56	1/2"	5÷150	+	+/+	175,48
	F3K052...	70	3/4"	5÷150	+	+/+	175,48
	F3K053...	100	1"	5÷150	+	+/+	175,48

Стабілізатори тиску газу типу СТАВ 300-320, ЗК

Максимальний вхідний тиск 1 бар

	Код	Коефіцієнт витрат, Cg	DN	Тиск вихід, мбар	Наявність фільтру	ЗЗК Max/min	Ціна, у.о. з ПДВ
	F30061...	80	1/2"	5÷150	-	-/-	63,74
	F30062...	100	3/4"	5÷150	-	-/-	63,74
	F30063...	130	1"	5÷150	-	-/-	63,74
	F30160...	190	1/2"	5÷300	-	-/-	89,24
	F30161...	240	3/4"	5÷300	-	-/-	89,24
	F30162...	285	1"	5÷300	-	-/-	89,24
	F30163...	680	1 1/4"	5÷300	-	-/-	223,81
	F30164...	710	1 1/2"	5÷300	-	-/-	223,81
	F30165...	1300	2"	5÷300	-	-/-	298,89
	F30162/F...	285	DN 25	5÷300	-	-/-	232,54
	F30163/F...	680	DN 32	5÷300	-	-/-	375,95
	F30164/F...	710	DN 40	5÷300	-	-/-	390,96
	F30165/F...	1300	DN 50	5÷300	-	-/-	438,09
	F30166/F...	1650	DN 65	5÷300	-	-/-	794,67
	F30167/F...	2000	DN 80	5÷300	-	-/-	872,58
	F30168/F...	3500	DN 100	5÷300	-	-/-	977,41
	F31061...	80	1/2"	5÷150	+	-/-	65,16
	F31062...	100	3/4"	5÷150	+	-/-	65,16
	F31063...	130	1"	5÷150	+	-/-	65,16
	F31160...	150	1/2"	5÷300	+	-/-	96,32
	F31161...	175	3/4"	5÷300	+	-/-	96,32
	F31162...	220	1"	5÷300	+	-/-	96,32
	F31163...	460	1 1/4"	5÷300	+	-/-	232,31
	F31164...	570	1 1/2"	5÷300	+	-/-	232,31
	F31165...	1150	2"	5÷300	+	-/-	341,38
	F31162/F...	220	DN 25	5÷300	+	-/-	249,58
	F31163/F...	460	DN 32	5÷300	+	-/-	397,65
	F31164/F...	570	DN 40	5÷300	+	-/-	412,32
	F31165/F...	1150	DN 50	5÷300	+	-/-	456,36
	F31166/F...	1450	DN 65	5÷300	+	-/-	824,42
	F31167/F...	1600	DN 80	5÷300	+	-/-	913,66
	F31168/F...	2850	DN 100	5÷300	+	-/-	1 062,54
	F32061...	56	1/2"	5÷150	+	+/+	191,23
	F32062...	70	3/4"	5÷150	+	+/+	191,23
	F32063...	100	1"	5÷150	+	+/+	191,23
	F3K061...	56	1/2"	5÷150	+	+/-	190,81
	F3K062...	70	3/4"	5÷150	+	+/-	190,81
	F3K063...	100	1"	5÷150	+	+/-	190,81

Стабілізатор співвідношення газ/повітря типу 3S, 3Z

Максимальний вхідний тиск 0,35 бар

	Код	Коефіцієнт витрат, Cg	DN	Тиск вихід, мбар	Наявність фільтру	ЗЗК Max/min	Ціна, у.о. з ПДВ
	F3S150...	190	1/2"	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S151...	240	3/4"	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S152...	285	1"	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S153...	680	1 1/4"	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S154...	710	1 1/2"	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S155...	1300	2"	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S152/F...	285	DN 25	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S153/F...	680	DN 32	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S154/F...	710	DN 40	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S155/F...	1300	DN 50	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S156/F...	1650	DN 65	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S157/F...	2000	DN 80	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3S158/F...	3500	DN 100	5÷150	-	-/-	Дог.
	F3Z150...	150	1/2"	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z151...	175	3/4"	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z152...	220	1"	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z153...	460	1 1/4"	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z154...	570	1 1/2"	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z155...	1150	2"	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z152/F...	220	DN 25	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z153/F...	460	DN 32	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z154/F...	570	DN 40	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z155/F...	1150	DN 50	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z156/F...	1450	DN 65	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z157/F...	1600	DN 80	5÷150	+	-/-	Дог.
	F3Z158/F...	2850	DN 100	5÷150	+	-/-	Дог.

Стабілізатор нульового тиску типу 3Y

Максимальний вхідний тиск 0,35 бар

	Код	Коефіцієнт витрат, Cg	DN	Діапазон Pd, мбар	Наявність фільтру	ЗЗК Max/min	Ціна, у.о. з ПДВ
	F3Y150...	190	1/2"	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y151...	240	3/4"	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y152...	285	1"	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y153...	680	1 1/4"	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y154...	710	1 1/2"	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y155...	1300	2"	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y152/F...	285	DN 25	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y153/F...	680	DN 32	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y154/F...	710	DN 40	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y155/F...	1300	DN 50	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y156/F...	1650	DN 65	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y157/F...	2000	DN 80	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.
	F3Y158/F...	3500	DN 100	-5 ÷ +5	-	-/-	Дог.

Фільтри газу типу HFA, HFB

Максимальний вхідний тиск 16 бар.



Тип	DN	Пропускна здатність, нм3/год	Тип картриджа	Ціна, у.о. з ПДВ
HFA 0,5	DN 40	1400	G0,5	за запитом
HFA 1	DN 50	2800	G1	за запитом
HFA 1,5	DN 65	5700	G1,5	за запитом
HFA 2	DN 80	10500	G2	за запитом
HFA 2,5	DN 100	16500	G2,5	за запитом
HFA 3	DN 150	21500	G3	за запитом
HFA 4	DN 200	33000	G4	за запитом
HFA 5	DN 250	52000	G5	за запитом
HFA 6	DN 300	96500	G6	за запитом
HFB 0,5	DN 40	1400	G0,5	за запитом
HFB 1	DN 50	2800	G1	за запитом
HFB 1,5	DN 65	5700	G1,5	за запитом
HFB 2	DN 80	10500	G2	за запитом
HFB 2,5	DN 100	16500	G2,5	за запитом
HFB 3	DN 150	21500	G3	за запитом
HFB 4	DN 200	33000	G4	за запитом
HFB 5	DN 250	52000	G5	за запитом
HFB 6	DN 300	96500	G6	за запитом


Фільтри газу типу HFA/TRC

Максимальний вхідний тиск 85 бар. HFA/TRC 10-80 з двома картриджами



Тип	DN	Пропускна здатність, нм3/год	Тип картриджа	Ціна, у.о. з ПДВ
HFA/TRC 1	DN 50	7500	G1	за запитом
HFA/TRC 1,5	DN 65	13000	G1,5	за запитом
HFA/TRC 2	DN 80	28000	G2	за запитом
HFA/TRC 10	DN 65	12500	G1	за запитом
HFA/TRC 15	DN 80	22000	G1,5	за запитом
HFA/TRC 20	DN 100	46000	G2	за запитом
HFA/TRC 25	DN 125	71000	G2,5	за запитом
HFA/TRC 30	DN 150	85000	G3	за запитом
HFA/TRC 40	DN 250	140000	G4	за запитом
HFA/TRC 50	DN 300	225000	G5	за запитом
HFA/TRC 60	DN 350	410000	G6	за запитом
HFA/TRC 80	DN 450	800000	G8	за запитом

Змінні картриджі для фільтрів газу типу G



Тип	Фільтрація	Ціна, у.о. з ПДВ	Тип	Фільтрація	Ціна, у.о. з ПДВ
G0,5	5 мкм	31,74	G0,5S	50 мкм	31,74
G1	5 мкм	41,56	G1S	50 мкм	41,56
G1,5	5 мкм	53,89	G1,5S	50 мкм	53,89
G2	5 мкм	94,08	G2S	50 мкм	108,01
G2,5	5 мкм	133,81	G2,5S	50 мкм	156,65
G3	5 мкм	181,76	G3S	50 мкм	280,64
G4	5 мкм	267,85	G4S	50 мкм	337,04
G5	5 мкм	410,80	G5S	50 мкм	467,20
G6	5 мкм	667,69	G8	5 мкм	за запитом

— Ціни на фільтри приведені без манометрів, індикаторів забруднення фільтра та монтажних комплектів.

Запобіжно-запірні клапани типу DILOCK 106

Максимальний вхідний тиск 6 бар.

Тип	DN	Ціна, у.о. з ПДВ
	DILOCK 106 BP_MP	1 1/4" за запитом
	DILOCK 106 TR	1 1/4" за запитом
	DILOCK 106 BP_MP	1 1/2" за запитом
	DILOCK 106 TR	1 1/2" за запитом
	DILOCK 106 BP_MP	2" за запитом
	DILOCK 106 TR	2" за запитом
	DILOCK 106 BP_MP	DN 25 за запитом
	DILOCK 106 BP_MP	DN 40 за запитом
	DILOCK 106 BP_MP	DN 50 за запитом
	DILOCK 106 BP_MP	DN 65 за запитом
	DILOCK 106 BP_MP	DN 80 за запитом
	DILOCK 106 BP_MP	DN 100 за запитом
	DILOCK 106 TR	DN 25 за запитом
	DILOCK 106 TR	DN 40 за запитом
	DILOCK 106 TR	DN 50 за запитом
	DILOCK 106 TR	DN 65 за запитом
	DILOCK 106 TR	DN 80 за запитом
	DILOCK 106 TR	DN 100 за запитом

Запобіжно-запірні клапани типу DILOCK 507, 512, 108

Максимальний вхідний тиск 20 бар.

Тип	DN вхід	DN вихід	Ціна, у.о. з ПДВ
	DILOCK 507 BP_MP	1"	за запитом
	DILOCK 507 TR	1"	за запитом
	DILOCK 512 BP_MP	1 1/2"	за запитом
	DILOCK 512 TR	1 1/2"	за запитом
	DILOCK 108	DN 25	за запитом
	DILOCK 108	DN 40	за запитом
	DILOCK 108	DN 50	за запитом

Запобіжно-запірні клапани типу SCN

Максимальний вхідний тиск 19 бар.

Тип	DN вхід	DN вихід	Ціна, у.о. з ПДВ
	SCN	DN 25	за запитом
	SCN	DN 40	за запитом
	SCN	DN 50	за запитом
	SCN	DN 65	за запитом
	SCN	DN 80	за запитом
	SCN	DN 100	за запитом
	SCN	DN 150	за запитом
	SCN	DN 200	за запитом

Запобіжно-запірні клапани типу SBC

Максимальний вхідний тиск 100 бар.

Тип	DN вхід	DN вихід	Ціна, у.о. з ПДВ
	SBC	DN 25	за запитом
	SBC	DN 50	за запитом
	SBC	DN 65	за запитом
	SBC	DN 80	за запитом
	SBC	DN 100	за запитом
	SBC	DN 150	за запитом
	SBC	DN 200	за запитом
	SBC	DN 250	за запитом

Запобіжно-запірні клапани типу HBC

Максимальний вхідний тиск 100 бар.



Тип	DN вхід	DN вихід	Ціна, у.о. з ПДВ
HBC	DN 100	DN 100	за запитом
HBC	DN 150	DN 150	за запитом
HBC	DN 200	DN 200	за запитом
HBC	DN 250	DN 250	за запитом

Запобіжно-скидні клапани типу CS31

Максимальний вхідний тиск 20 бар.

Тип	DN вхід	DN вихід	Ціна, у.о. з ПДВ
CS31	1/2	1"	за запитом
CS31	3/4	1"	за запитом
CS31	1"	1"1/2	за запитом
CS31	1"1/4	1"1/2	за запитом
CS31	1"1/2	2"1/2	за запитом
CS31	2"	2"1/2	за запитом

Запобіжно-скидні клапани з пілотним керуванням типу PVS

Максимальний вхідний тиск 100 бар.



Тип	DN вхід	DN вихід	Ціна, у.о. з ПДВ
PVS	DN 25	DN 25	за запитом
PVS	DN 50	DN 50	за запитом
PVS	DN 80	DN 80	за запитом
PVS	DN 100	DN 100	за запитом
PVS	DN 150	DN 150	за запитом
PVS	DN 200	DN 200	за запитом

Теплообмінники типу KSI

Максимальний вхідний тиск 85 бар.



Тип	DN	DN дренажу	DN водопроводу	Ціна, у.о. з ПДВ
KSI/0,5	DN 25-40-50	Rp 1/2	DN 40	за запитом
KSI/1	DN 40-50-65	Rp 1/2	DN 50	за запитом
KSI/2	DN 50-65-80	Rp 1/2	DN 50	за запитом
KSI/3	DN 80-100-125	Rp 1/2	DN 65	за запитом
KSI/4	DN 100-125-150	Rp 1/2	DN 80	за запитом
KSI/5	DN 125-150-200	Rp 1/2	DN 100	за запитом
KSI/6	DN 150-200-250	Rp 1	DN 125	за запитом
KSI/7	DN 200-250-300	Rp 1	DN 150	за запитом

Регулюючий клапан типу DELTAFLUX

Максимальний вхідний тиск 220 бар.



Тип	Коеф. витрат, CV газ	Коеф. витрат, CV рідина	DN	Ціна, у.о. з ПДВ
DELTAFLUX	60	82	2"	за запитом
DELTAFLUX	150	215	3"	за запитом
DELTAFLUX	290	405	4"	за запитом
DELTAFLUX	650	1080	6"	за запитом
DELTAFLUX	1225	1750	8"	за запитом
DELTAFLUX	1975	2860	10"	за запитом
DELTAFLUX	2825	3980	12"	за запитом
DELTAFLUX	3475	5000	14"	за запитом
DELTAFLUX	4675	6800	16"	за запитом
DELTAFLUX	5950	8400	18"	за запитом
DELTAFLUX	7500	10600	20"	за запитом
DELTAFLUX	11100	16100	24"	за запитом
DELTAFLUX	-	-	26"	за запитом
DELTAFLUX	-	-	28"	за запитом
DELTAFLUX	-	-	30"	за запитом
DELTAFLUX	-	-	32"	за запитом
DELTAFLUX	-	-	36"	за запитом

— Для правильного підбору теплообмінників і регулюючих клапанів звертайтеся до наших фахівців.

Кульові крани типу TRUNNION

Клас тиску ANSI 150-300-600-1500



Тип	DN	Тип з'єднання	Ціна, у.о. з ПДВ
TRUNNION	2"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	3"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	4"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	8"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	10"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	12"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	14"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	16"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	18"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	20"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	24"	RF - RJ - BW	за запитом

Кульові крани типу FULLY WELDED

Клас тиску ANSI 150-300-600-1500



Тип	DN	Тип з'єднання	Ціна, у.о. з ПДВ
FULLY WELDED	2"	RF - RJ - BW	за запитом
FULLY WELDED	3"	RF - RJ - BW	за запитом
FULLY WELDED	4"	RF - RJ - BW	за запитом
FULLY WELDED	8"	RF - RJ - BW	за запитом
FULLY WELDED	10"	RF - RJ - BW	за запитом
FULLY WELDED	12"	RF - RJ - BW	за запитом
FULLY WELDED	14"	RF - RJ - BW	за запитом
FULLY WELDED	16"	RF - RJ - BW	за запитом
FULLY WELDED	18"	RF - RJ - BW	за запитом
FULLY WELDED	20"	RF - RJ - BW	за запитом
FULLY WELDED	24"	RF - RJ - BW	за запитом

Кульові крани типу SPLIT BODY

Клас тиску PN16, по запиту ANSI 150-300-600

Тип	DN	Тип з'єднання	Ціна, у.о. з ПДВ
SPLIT BODY	1"	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	1" 1/4	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	1" 1/2	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	2" x 1" 1/2	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	2"	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	2" 1/2 x 2"	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	2" 1/2	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	3" x 2"	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	3"	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	4" x 3"	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	4"	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	6"	RF - RJ - BW	за запитом
SPLIT BODY	8"	RF - RJ - BW	за запитом
TRUNNION	10"	RF - RJ - BW	за запитом



Кульові крани типу BAR STOCK

Клас тиску PN16, по запиту ANSI 150-300-600

Тип	DN	Тип з'єднання	Ціна, у.о. з ПДВ
BAR STOCK	1/2"	RF - RJ - BW	за запитом
BAR STOCK	3/4"	RF - RJ - BW	за запитом
BAR STOCK	1" X 3/4"	RF - RJ - BW	за запитом
BAR STOCK	1"	RF - RJ - BW	за запитом
BAR STOCK	1"1/4 X 1"	RF - RJ - BW	за запитом
BAR STOCK	1"1/4	RF - RJ - BW	за запитом
BAR STOCK	1"1/2 X 1"1/4	RF - RJ - BW	за запитом
BAR STOCK	1"1/2	RF - RJ - BW	за запитом



Кульові крани типу UNDERGROUND

Клас тиску ANSI 150-300

Тип	DN	Тип з'єднання	Ціна, у.о. з ПДВ
UNDERGROUND	1"	BW	за запитом
UNDERGROUND	1 1/4"	BW	за запитом
UNDERGROUND	1 1/2"	BW	за запитом
UNDERGROUND	2 x 1 1/2"	BW	за запитом
UNDERGROUND	2	BW	за запитом
UNDERGROUND	2 1/2" x 2"	BW	за запитом
UNDERGROUND	2 1/2"	BW	за запитом
UNDERGROUND	3" x 2"	BW	за запитом
UNDERGROUND	3"	BW	за запитом
UNDERGROUND	4" x 3"	BW	за запитом
UNDERGROUND	4"	BW	за запитом
UNDERGROUND	5" x 4"	BW	за запитом
UNDERGROUND	6" x 4"	BW	за запитом
UNDERGROUND	6"	BW	за запитом
UNDERGROUND	8" x 6"	BW	за запитом
UNDERGROUND	8"	BW	за запитом
UNDERGROUND	10" x 8"	BW	за запитом



Кульові крани типу PUSH

— Технічні характеристики, комплектація та ціни — за запитом.

Дискові поворотні клапани BF31, BF32

Клас тиску ANSI 150, PN16 (Pmax 10-16 bar)



Тип	DN	Тип з'єднання	Ціна, у.о. з ПДВ
BF32	40	RF PN16	за запитом
BF32	50	RF PN16	за запитом
BF32	65	RF PN16	за запитом
BF32	80	RF PN16	за запитом
BF32	100	RF PN16	за запитом
BF32	125	RF PN16	за запитом
BF32	150	RF PN16	за запитом
BF32	200	RF PN16	за запитом
BF32	250	RF PN16	за запитом
BF31	2"	RF	за запитом
BF31	2 ½"	RF	за запитом
BF31	3"	RF	за запитом
BF31	4"	RF	за запитом
BF31	5"	RF	за запитом
BF31	6"	RF	за запитом
BF31	8"	RF	за запитом
BF31	10"	RF	за запитом
BF31	12"	RF	за запитом
BF31	14"	RF	за запитом
BF31	16"	RF	за запитом
BF31	18"	RF	за запитом
BF31	20"	RF	за запитом
BF31	24"	RF	за запитом
BF31	28"	RF	за запитом
BF31	32"	RF	за запитом
BF31	36"	RF	за запитом
BF31	40"	RF	за запитом

Замовлення та технічна підтримка

Наші фахівці допоможуть підібрати обладнання під ваші параметри — витрату, вхідний і вихідний тиск, тип приєднання та комплектацію.

ТЕЛЕФОН / ФАКС +38 (044) 494-09-31, 32, 33, 34

E-MAIL office@ukrgazkom.com.ua

САЙТ ukrgazkom.com.ua

ВИРОБНИК Pietro Fiorentini S.p.A., Італія

Ціни довідкові, не є публічною офертою. Виробник залишає за собою право змінювати технічні характеристики без попереднього повідомлення. Редакція від 01.04.2026.